lumberg

Klinkensteckverbinder
- nach JIS[1] C 6560 und JEITA[2] RC-5325A
- drei Baugrößen: 2,5, 3,5 und 6,35 mm Durchmesser
- für Kleinlastströme bis 2 A, Audio-Signalströme mono und stereo
- zahlreiche Kabel- und Einbauteile

Jack connectors
- according to JIS[1] C 6560 and JEITA[2] RC-5325A
- three sizes: 2.5, 3.5 and 6.35 mm diameter
- for low load currents up to 2 A, audio signal current mono and stereo
- wide range of cable and chassis parts

Connecteurs jack
- suivant JIS[1] C 6560 et JEITA[2] RC-5325A
- trois tailles: 2,5, 3,5 et 6,35 mm diamètre
- pour les courrants de petites charges jusqu'à 2 A, courrants de signaux audio, mono et stéréo
- large diversité de pièces pour câbles et d'embases

[1] Japanese Industrial Standard (JIS)
[2] Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)

JEITA

Benennung von Klinkensteckverbindern nach JIS C 6560 und JEITA RC-5325A
Designation of jack connectors according to JIS C 6560 and JEITA RC-5325A
Désignation de connecteurs jack suivant JIS C 6560 et JEITA RC-5325A

JC 25 J 2 A

JC	Klinkensteckverbinder	jack connectors	connecteurs jack
25	Durchmesser 2,5 mm	diameter 2.5 mm	diamètre 2,5 mm
35	Durchmesser 3,5 mm	diameter 3.5 mm	diamètre 3,5 mm
63	Durchmesser 6,35 mm	diameter 6.35 mm	diamètre 6,35 mm
P	Stecker	plug	connecteur mâle
J	Kupplung	socket	connecteur femelle
2	2-polig	2 pole	2 pôles
3	3-polig	3 pole	3 pôles
4	4-polig	4 pole	4 pôles
A–Z	Schaltungsaufbau (Öffner, Umschalter)	circuit composition (break contacts, switches)	composition du circuit (contacts repos, commutateurs)

Für die Automobilindustrie entwickelt Lumberg auch kundenspezifische Aux-Eingänge mit Klinken-, RCA- oder USB-Schnittstellen.

For automotive applications, Lumberg also develops customer-specific aux-in receptacles with jack, RCA or USB interface.

Lumberg développe aussi des embases aux-in aux interfaces jack, RCA ou USB spécifiques aux clients, pour des applications automobiles.

Klinkensteckverbinder
Jack connectors
Connecteurs jack

Gegenstückepaare
Pairs of counterparts
Paires de pendants

Eigenschaften der Kupplungen
Characteristics of sockets
Caractéristiques des embases

Kupplungen / Sockets / Connecteurs femelles	Stecker / Plugs / Connecteurs mâles: 1532 01	1532 02	1532 03	1535 01	KLS 1	KLS 2	KLS 3	KLS 10	KLS 13	KLS 20	KLS 22	KLS 33	KLS 40	KLS 44	KLSM 3	KLSM 33	WKLS 2	WKLS 40	2,5 mm	3,5 mm	6,35 mm	2 poles/mono	3-polig/stereo	4-polig/stereo	gerade/straight	winkelig/angular	Kabel/cable	THT	SMT	Öffner/break contact / Umschalter/change-over switch
1501 02									•										•				•			•			•	••
1501 03									•										•				•			•		•		
1501 04									•										•				•			•		•		
1501 05									•										•				•			•		•		
1501 06									•										•				•			•		•		
1502 01	•												•	•				•		•			•		•			•		
1502 02		•																		•				•	•		•			
1503 02	•												•	•				•		•			•			•			•	
1503 03	•												•	•				•		•			•			•			•	
1503 04	•												•	•				•		•			•			•		•		
1503 06			•																	•		•				•		•		
1503 07	•												•	•				•		•			•			•		•		
1503 08	•												•	•				•		•			•			•		•		
1503 09	•												•	•				•		•			•			•		•	••	
1503 10		•																		•				•		•		•		
1503 11	•												•	•				•		•			•		•			•		
1503 12			•																	•		•				•		•		
1503 13		•																		•				•		•				
KLB 1					•			•											•			•			•		•		•	
KLB 2			•			•				•	•						•			•		•			•		•		•	
KLB 3							•					•									•		•		•		•		•	
KLB 4	•												•	•				•		•			•			•		•		
KLB 13									•										•				•			•		•		
KLBM 3				•											•	•					•	•				•		•		
KLBP 3							•					•									•		•			•		•		
KLBPS 3							•					•									•		•			•		•		•	
KLBPSS 3							•					•									•		•			•		•			••
KLBPRSS 3							•					•									•		•				•				••
KLBR 1					•			•											•			•				•	•		•	
KLBR 4	•												•	•				•		•			•			•		•		•	
KLK 2			•			•				•	•						•			•		•			•		•			
KLK 3							•					•									•					•		•		
KLK 4	•												•	•				•		•			•			•		•		
KLK 22			•			•				•	•						•			•		•			•		•			
KLK 44	•												•	•				•		•			•			•		•		
KLKM 3				•											•	•					•	•				•		•		

RCA-Steckverbinder
- auch als Cinch-Steckverbinder bekannt
- nach JEITA[2] RC-5231
- für Kleinlastströme bis 2 A, Audio- und Video-Signalströme
- zahlreiche Kabel- und Einbauteile

RCA connectors
- also known as cinch connectors
- according to JEITA[2] RC-5231
- for low load currents up to 2 A, audio/video signal currents
- wide range of cable and chassis parts

Connecteurs RCA
- aussi connus comme connecteurs cinch
- suivant standard JEITA[2] RC-5231
- pour les courrants de petites charges jusqu'à 2 A, courrants de signaux audio et vidéo
- large diversité de pièces pour câbles et d'embases